

# Advies onderhoud olievloer

Wanneer en hoe vaak je jouw houten vloer moet reinigen en onderhouden is met name afhankelijk van hoe intensief de vloer wordt gebruikt. De type afwerking kent ook zijn eigen onderhoud, want een was- en een olievloer vragen in het eerste half jaar wat meer aandacht dan een gelakte vloer. Na verloop van tijd zijn echter met name je gezinssituatie en leefgewoonte bepalend voor de benodigde frequentie van reiniging en onderhoud. Hieronder vind je enkele tips & adviezen voor het beste onderhoud van jouw vloer.

## TIPS ONDERHOUD VLOER

Om jouw vloer zo goed en zo lang mogelijk in prima staat te houden, dien je zorgvuldig met de vloer om te gaan. Onafhankelijk van het type vloer (parketvloer, planken vloer of laminaatvloer) adviseren wij de volgende preventieve maatregelen en tips op te volgen:

1. **Vuil en zand werken als schuurpapier.** Stofzuig (met de zuigmond in de borstelstand) daarom de vloer regelmatig of gebruik hiervoor een stofwisser.
2. **Plaats bij ingangen, zoals bij voor- en achterdeuren en schuifpuien goede inloopmatten.** Jouw parketspecialist kan je de juiste inloopmat adviseren.
3. **Let op bij inloop- en andere matten** dat hierin geen zogenaamde weekmakers zijn verwerkt. Dit zijn bepaalde grondstoffen die schade kunnen toebrengen aan de vloer.
4. **Plaats beschermingsmiddelen** zoals viltjes onder tafel- en stoelpoten en ander meubilair dat regelmatig verschoven wordt en/of krassen kan veroorzaken; hiermee voorkom je (ernstige) beschadigingen.
5. **Pas op met schoeisel** voorzien van naaldhakken: is de zool hieronder versleten, dan kunnen deze putjes in de vloer veroorzaken.
6. **Bij een lage relatieve luchtvochtigheid** kan het zinvol zijn om een luchtbevochtiger aan te schaffen om de houten vloer optimaal in conditie te houden. Vooral in de winter kan de luchtvochtigheid in huis sterk dalen en kunnen krimpnaaden ontstaan.
7. **Plaats plantenbakken met openingen en dergelijke nooit direct op de vloer,** maar zet deze bijvoorbeeld op een schaal, zodat er geen water op de vloer kan lekken.
8. **Indien je een houten vloer vochtig afneemt,** moet dit altijd met een goed uitgewrongen doek of mop gebeuren. Neem je de vloer te nat af, dan kan het hout plaatselijk extreem gaan uitzetten of kunnen er bij de naden verkleuringen ontstaan.
9. **Laat ook nooit plassen water of ander vocht op de vloer staan,** maar verwijder deze snel.

## Inleiding

Bij een (nieuwe) parketvloer zal u doorgaans geadviseerd zijn deze te onderhouden.

Vloeren welke zijn afgewerkt met Lobasol® 2K olie kunt u onderhouden met onderhouds olie. Door het regelmatig aanbrengen van een olielaag zult u de vloer voor vele jaren een mooi uiterlijk geven. Daarnaast bespaart u geld door het grote onderhoud (kaal schuren en opnieuw afwerken) meestal voor vele jaren uit te stellen.

Het aanbrengen van olie dient zeer secuur te gebeuren.

Een vloer afgewerkt met Lobasol® 2K olie kan men afwerken middels een onderhouds olie.

## Oliesysteem

Bij dit type olievloer zorgt de aangebrachte olielaag voor bescherming van het hout. Met reiniging en onderhoud zorgt u ervoor dat de vloer in topconditie blijft. Een beetje aandacht en gebruik van de juiste producten (en hulpmiddelen) zorgen er tevens voor dat de vloer zonder grote inspanningen tevens mooi, schoon en hygiënisch blijft.

## Reiniging en onderhoud

In de eerste 2 à 3 weken de olie volledig laten doorharden en dus alleen vegen of stofzuigen. Geen vocht op de vloer en ook geen kleden plaatsen.

## “Dagelijkse” reiniging

Normale dagelijkse schoonmaak van een met olie behandelde parketvloer kan eenvoudig door deze regelmatig te stofzuigen (in bostelstand of eventueel voorzien van een speciale parketborstel) of met een stofwisser voorzien van stofwisdoekjes.

Stof en vuil werken als schuurpapier en dienen daarom direct verwijderd te worden. Bij vlekken de vloer lichtvochtig reinigen met Lecol Soap OH23 of Lecol Clean OH49.

## Periodiek intensief reinigen

Bij intensief gebruik van de vloer kan ernstige(re) vervuiling optreden. Reinig in dat geval de vloer met Lecol Intense Cleaner OH27 of Lecol Wax Remover OH34. Deze producten zijn namelijk uitstekend geschikt voor het reinigen van een olievloer. Het product dringt dieper door in het vloeroppervlak waardoor een diepere en dus meer intensieve reiniging plaatsvindt.

## Onderhoud

Het onderhoud dient men uit te voeren met Lecol Conditioner OH25. Het product dun en gelijkmatig aanbrengen middels een doek. Droogtijd 3 tot 12 uur een en ander afhankelijk van de dikte en de klimatologische omstandigheden. De vloer is begaanbaar als deze niet meer plakkerig aanvoelt. Frequentie: 5 tot 12 maal per jaar.

**Let op! Gebruik alleen reinigingsmiddelen die geschikt zijn voor geoliede houten vloeren en dus niet de normale huishoudelijke producten. Deze kunnen namelijk de onderhoudslaag beschadigen**

**Let op! Te veel vocht zal tot zwelling en verkleuring van de vloer kunnen leiden. Dit kan onherstelbare schade aan uw parketvloer te weeg brengen.**